

TECHNICAL PROPERTIES TEKNİK ÖZELLİKLER

DRAGON

TEST TYPE / TEST TÜRÜ	CRITERION / KRİTER	STANDARD	UNIT / BİRİM	TEST STANDARD
WEIGHT / AĞIRLIK	WORK ORDER / İŞ EMRİ	400 ± %10	g/m ²	ISO 2286-2
THICKNESS / KALINLIK	WORK ORDER / İŞ EMRİ	1,60 ± %10	mm	ISO 2286-3
TEAR STRENGTH / YIRTILMA KUVVETİ	WIDTH / EN	≥ 50	N	ISO 4674-1
	LENGTH / BOY	≥ 45	N	ISO 4674-1
TENSILE STRENGTH / KOPMA KUVVETİ	WIDTH / EN	≥ 380	N	ISO 1421
	LENGTH / BOY	≥ 650	N	ISO 1421
ELONGATION AT BREAK / KOPMA ANINDAKİ UZAMA	WIDTH / EN	≥ 45 ± 10	%	ISO 1421
	LENGTH / BOY	≥ 35 ± 10	%	ISO 1421
LAMINATION ADHESION / LAMİNASYON YAPIŞMASI	WIDTH / EN	≥ 15	N	ISO 2411
	LENGTH / BOY	≥ 15		
ABRASION RESISTANCE / AŞINMA DAYANIMI		≥ 10.000	9 kPa	ISO 5470-2
COLOR FASTNESS TO RUBBING / SÜRTÜNME RENK HASLIĞI	DRY / KURU	≥ 4	GS	ISO 105x12
	WET / ISLAK	≥ 4	GS	ISO 105x12

CHEMICAL CONTENT KİMYASAL İÇERİK

POLYURETHANE / POLİÜRETAN	%	12
POLYVINYL CHLORIDE / POLİVİNİL KLORÜR	%	0
POLYESTER / POLİESTER	%	88
COTTON / PAMUK	%	0
VISCON / VİSKON	%	0
ACRYLIC / AKRİLİK	%	0

GEZDERİ SENTETİK DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Osmangazi Cad. No: 5 Esenyurt/İstanbul

Tel: (0212) 886 79 69

Faks: (0212) 886 79 77

info@gezderi.com

www.gezderi.com

*GEZFABRIC, GEZDERİ firmasına ait bir kuruluştur.