

## TECHNICAL PROPERTIES TEKNİK ÖZELLİKLER

### GOOF

TEST TYPE / TEST TÜRÜ	CRITERION / KRİTER	STANDARD	UNIT / BİRİM	TEST STANDARD
WEIGHT / AĞIRLIK	WORK ORDER / İŞ EMRİ	300 ± %5	g/m <sup>2</sup>	ISO 2286-2
THICKNESS / KALINLIK	WORK ORDER / İŞ EMRİ	1,40 ± 0,10	mm	ISO 2286-3
TEAR STRENGTH / YIRTILMA KUVVETİ	WIDTH / EN	≥ 25	N	ISO 4674-1
	LENGTH / BOY	≥ 50	N	ISO 4674-1
TENSILE STRENGTH / KOPMA KUVVETİ	WIDTH / EN	≥ 150	N	ISO 1421
	LENGTH / BOY	≥ 500	N	ISO 1421
ELONGATION AT BREAK / KOPMA ANINDAKİ UZAMA	WIDTH / EN	≥ 25 ± 5	%	ISO 1421
	LENGTH / BOY	≥ 20 ± 5	%	ISO 1421
LAMINATION ADHESION / LAMİNASYON YAPIŞMASI	WIDTH / EN	≥ 10	N	ISO 2411
	LENGTH / BOY	≥ 20		
ABRASION RESISTANCE / AŞINMA DAYANIMI		≥ 5.000	9 kPa	ISO 5470-2
COLOR FASTNESS TO RUBBING / SÜRTÜNME RENK HASLIĞI	DRY / KURU	≥ 4	GS	ISO 105x12
	WET / ISLAK	≥ 4	GS	ISO 105x12

### CHEMICAL CONTENT KİMYASAL İÇERİK

POLYURETHANE / POLİÜRETAN	%	11
POLYVINYL CHLORIDE / POLİVİNİL KLORÜR	%	0
POLYESTER / POLİESTER	%	89
COTTON / PAMUK	%	0
VISCON / VİSKON	%	0
ACRYLIC / AKRİLİK	%	0

GEZDERİ SENTETİK DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. Osmangazi Cad. No: 5 Esenyurt/İstanbul

Tel: (0212) 886 79 69

Faks: (0212) 886 79 77

[info@gezderi.com](mailto:info@gezderi.com)

[www.gezderi.com](http://www.gezderi.com)

\*GEZFABRIC, GEZDERİ firmasına ait bir kuruluştur.