

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU / TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

Ürün / Product: 1AS COVET
Ürün Kodu / Product Code: SPY-55920
Renk Kodu / Color Code: 90138 – Siyah / Black

KİMYASAL ÖZELLİKLER / CHEMICAL PROPERTIES

<u>İçerik / Content</u>	<u>Değer / Value</u>	<u>Birim / Unit</u>
PVC – Polyvinyl Chloride	79	%

KUMAŞ ÖZELLİKLERİ / FABRIC PROPERTIES

<u>İçerik / Content</u>	<u>Değer / Value</u>	<u>Birim / Unit</u>
Polyester	21	%

FİZİKSEL ÖZELLİKLER / PHYSICAL PROPERTIES

<u>Parametre / Parameter</u>	<u>Değer / Value</u>	<u>Birim / Unit</u>	<u>Test Standardı / Test Standard</u>
Yırtılma Mukavemeti – En / Tear Strength - Width	≥ 30	Newton (N)	TS EN ISO 4674-1 Metot B
Yırtılma Mukavemeti – Boy / Tear Strength – Length	≥ 30	Newton (N)	TS EN ISO 4674-1 Metot B
Kaplama Yapışkanlığı Tayini - En / Determination of coating adhesion	0.80	N/mm	TS EN ISO 2411:2017
Kaplama Yapışkanlığı Tayini - Boy / Determination of coating adhesion	0.80	N/mm	TS EN ISO 2411:2017
Esneleme Direnci (-20° C) - En / Repeated Flexure Resistance – Width	≥ 30,000	çevrim/ cycle	TS EN ISO 17694:2016
Esneleme Direnci (-20° C) - Boy / Repeated Flexure Resistance– Leng	≥ 30,000	çevrim/ cycle	TS EN ISO 17694:2016
Ağırlık / Weight	750 ± 10	g / m ²	TS ISO 3801
Kalınlık / Thickness	1.20 ± 0.10	mm	TS EN ISO 2589
En / Width	140	cm	
*Top Uzunluğu / Roll Length	30	m	

EKOLOJİK TEST DEĞERLERİ / ECOLOGICAL TEST VALUES

<u>Parametre / Parameter</u>	<u>Değer / Value</u>	<u>Birim / Unit</u>	<u>Test Standardı / Test Standard</u>
Ftalat / Phthalate	< 0.1	%	TS EN ISO 14389
Yasaklı Azo Boyar Maddeler / Forbidden Azo Dyestuffs	0	ppm	TS EN ISO 14362-1
Kanserojen ve Alerjik Dispers Boyar Maddeler Carcinogenic and Allergenic Disperse Dyestuffs	0	ppm	TS EN ISO 16373-2
Ağır Metaller / Heavy Metals	0	ppm	TS EN ISO 17072-2

*Müşteri talebine göre değişkenlik gösterebilir. / It could be changeable according to customer demand.